

Großanzeigen DD...:

Die Großanzeigen sind modular aufgebaut. Sie werden in der Zeichenzahl und der Bauart nach Kundenvorgaben gefertigt. Die Bauform, Darstellung, Beschriftung und Dichtigkeit (IP..) wird nach Kundenvorgaben ausgeführt. Die Ansteuerung kann mit analogen Sensoren oder Normwerten, Impulsen oder über die Datenschnittstellen nach Vorgaben erfolgen. Die Beschriftung der Einheit wird nach Vorgabe ausgeführt.

Als Option können die Displays mit USB Schnittstelle geliefert werden. Mit der Software RIN-PROG-USB kann hiermit die Anzeige im Eingangstyp, dem Bereich und der Skalierung programmiert werden.

Die Geräte können mit 24V AC/DC oder 230V AC (Weitbereich) versorgt werden (bei Bestellung angeben).

Zu den technischen Daten siehe auch das Datenblatt **D503, D504**.

Hier einige Ausführungsbeispiele:

Temperaturanzeige 3 stellig
Standardgehäuse für Wandmontage
oder Deckenmontage (Bügel nach oben)




Ausführungsvarianten:
Montagebügel (standard)
(Wand-/Deckenmontage)




direkte Wandmontage



Ausführung 2-zeilig:



Großuhr (Uhrzeit / Datum)



Großanzeige Solaranlage



Bitte fragen Sie Großanzeigen an, gern unterbreiten wir ihnen hierzu unser Angebot.