LC-TV-4I.4U

Anschlussklemmen

Steck-, Schraubanschluss
2x 10 polig, max. 2,5 qmm
Anschluss:

Klemme A Kanal 1-2	Klemme B Kanal 3-4
1:Eingang 1+	1:Eingang3+
2:Eingang 1-	2:Eingang3-
3:Ausgang1+	3:Ausgang3+
4:Ausgang1-	4:Ausgang3-
5:Eingang2+	5:Eingang4+
6:Eingang2-	6:Eingang4-
7:Ausgang2+	7:Ausgang4+
8:Ausgang2-	8:Ausgang4-

Stromversorgung:
B9-10: 24V AC/DC

LED:
grün dauer: Betrieb
rot blinkend: Eingang Überstrom

Technische Daten

Eingang, Kanal 1-4	0-20mA (4-20mA) DC max. 50mA
Eingangswiderstand	50 Ohm
Ausgang, Kanal 1-4	0-10V , (2-10V) DC
Ausgangsstrom	max. 6mA
Spannungsversorgung	12-24V AC/DC, +-15%
Leistungsaufnahme	max. 3,6W
Auflösung /Genauigkeit	max.16 Bit
Prüfspannung	1000 Vss
Arbeitstemperaturbereich	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Kunststoff TS35, EN50022
Gewicht	170g
Maße	48 x 72 x 94 mm (BxHxT)

Vier Kanal Trennverstärker, 4x Eingang Strom Normsignal, 4x Ausgang Spannung Normsignal, Betriebsanzeige.
4x Eingangswert = Ausgangswert, z.B. Eingang 0-20mA zu Ausgang 0-10V oder Eingang 4-20mA zu Ausgang 2-10V.
Alle Eingänge, Ausgänge und die Versorgung sind galvanisch getrennt (4x 3-Wege-Trennverstärker).
Aufschnappgehäuse für Hutschiene TS35

rinck electronics germany GmbH
Trinidadstraße 6
D-27356 Rotenburg (Wümme)
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

B 255	D_LC-TV-4I_4U	20.11.24

4 KANAL TRENNVERSTÄRKER LC-TV-4I.4U

Eingang 1-4	0-20mA oder 4-20mA DC
Ausgang 1-4	0-10V oder 2-10V DC
Versorgung	12-24 V AC/DC