LC-MV-1xNI1000

Anschlussklemmen

Steck-, Schraubanschluss
6 polig, max. 1,5 qmm

Leitungslängenkorrektur
(Feinabgleich)

1: Ausgang, + 10V
2: Ausgang, - (GND)
3: Eingang, NI…. Sensor
4: Eingang, NI…. Sensor

5-6: Versorgung 24V

LED grün Betrieb

Technische Daten

Eingang (Typ n. Angabe)	NI1000, (NI200)
Messstrom	max. 0,5mA
Ausgang	0-10V DC
Ausgangsstrom	max. 10mA
Temperaturumsetzbereich	nach Angabe (-50 - +250°C) ΔT: min. 50 Kelvin
Genauigkeit	0,3%
Versorgungsspannung	24V AC/DC, +-15%
Stromaufnahme	max. 50mA
Prüfspannung, Vers.	1000 Vss
Arbeitstemperaturbereich	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Kunststoff, TS35, EN50022
Gewicht	80g
Maße	24 x 72 x 94 mm (BxHxT)

1 Kanal Messverstärker für 1x NI1000 (NI 200) Sensoren zu 1x Spannungsnormsignale 0-10V.
Bei Bestellung den gewünschten Temperaturumsetzbereich und Sensortyp angeben.
Mit dem Poti OFFSET kann ein Feinabgleich des Ausgangsbereiches vorgenommen werden (Leitungslängenkorrektur).
Die Versorgung ist zum Messsignal galvanisch getrennt. LED grün = Betriebanzeige.

rinck electronics germany GmbH
Trinidadstraße 6
D-27356 Rotenburg (Wümme)
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

B 354.1	D_LC-MV-1xNI	02.01.23

1 KANAL MESSVERSTÄRKER LC-MV-1xNI….

Bei Bestellung Typ und Temperaturbereich angeben.

Eingang 1	NI 1000, NI200 (Typ: TK5000 oder DIN43760)
Ausgang 1	0-10V DC
Versorgung	24 V AC/DC